



# KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Deniz mah. Petrol Ofisi cad. No:43 Derince/Kocaeli

Tel : 0262-2392270 (3 Hat)/ Fax : 0262-2392278

## SUDKOSTİK ( MEMBRANE GRADE )

KİMYASAL ADI	SODYUM HİDROKSİT
TİCARİ ADI	KORUMA SUDKOSTİK
KİMYASAL FORMÜLÜ	NaOH
MOLEKÜL AĞIRLIĞI	40,01 gr / mol-gr

### FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Parametre	Birim	Spesifikasyon
Görünüş	–	Renksiz , berrak sıvı
Sodyum Hidroksit (NaOH)	%	min. 47,50
Sodyum Klorür (NaCl)	%	max.0,02
Sodyum Karbonat (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> )	%	max. 0,25
Sodyum Klorat ( NaClO <sub>3</sub> )	mg/kg	max .50
Demir ( Fe )	mg/kg	max. 8
Özgül Ağırlık ( 20 ° C )	gr / cm <sup>3</sup>	1,500 - 1,510

Referans Standartlar TS EN 896 Tip -1 , TS 1865 'na göre hazırlanmıştır.

### KULLANIM ALANLARI

İçme -Kullanma sularının arıtımında , Alüminyum ve Gıda endüstrisi Suni ipek , Kâğıt hamuru ,  
Textil endüstrisi ,Kauçuk ıslahı , Organik çözme ameliyesi ,, Deterjan ve sabun üretimi ,  
Yağlı kirlerin temizliği , Reçine rejenerasyonu , Rafineri ve Petrokimya Sanayii.

### AMBALAJ ŞEKLİ

Dökme olarak krom tankerlerle sevkiyat yapılır.30 lt, 60 plastik bidonlarda veya IBC tanklar (1000lt)  
ile sevkiyat yapılır.

Revizyon tarihi : 20.05.2019